



www.supremefilters.com

Seria SUPREME MULTI

Doskonałej jakości kompaktowy system wielofunkcyjny




Ochrona drogich sprzętów
AGD przed odkładaniem
się kamienia



Ochrona sanitariatów



Eliminacja „białych”
osadów na naczyniach
oraz sztućcach



Eliminacja rdzawych
zacieków

best water solutions 
supreme
simply better

Spis Treści

1. Opis.....	2
2. Prezentacja systemu.....	3
3. Główne zadania systemu.....	4
4. Dlaczego należy używać systemu SUPREME MULTI - żelazo i mangan.....	5
5. Dlaczego należy używać systemu SUPREME MULTI - twardość wody.....	6
6. Dlaczego należy używać systemu SUPREME MULTI - związki organiczne.....	7
7. Dlaczego należy używać systemu SUPREME MULTI - jon amonowy.....	8
8. SUPREME MULTI - naszym sekretem jest złoże.....	9
9. Informacje techniczne.....	10
10. Przykładowy schemat instalacji.....	12
11. Kontakt.....	13

1. Opis

Nowoczesny system wielofunkcyjny **SUPREME MULTI** to innowacyjne urządzenie, które rozwiązuje problemy z pięcioma najczęściej spotykanymi zanieczyszczeniami występującymi w wodzie: żelazem, manganem, związkami organicznymi, amoniakiem oraz twardością wody.

System zawiera nowoczesne złożo **ECOMIX**, które jest kompozycją pięciu składników.

Poszczególne składniki złoża tworzą pole filtracji, z których każdy odpowiedzialny jest za usuwanie innych zanieczyszczeń, obecnych w wodzie.

Proces regeneracji złoża następuje poprzez przepłukiwanie roztworem soli. Regeneracja urządzenia odbywa się w sposób automatyczny (jest to proces analogiczny jak w przypadku zmiękczenia wody).

System **SUPREME MULTI** zapewnia duży przepływ hydrauliczny. Urządzenie wyposażone jest w elektroniczny wyświetlacz z menu w języku polskim.




2. Prezentacja systemu

DODATKOWO:

- Gwarancja aż do 10 lat!
- Węże popłuczyn w zestawie.

Elektroniczny podświetlany sterownik z menu w języku polskim



Najwyższej jakości
złożo wielofunkcyjne
ECOMIX



Niezawodna głowica
(produkcja europejska), zapewni
wieloletnią, bezawaryjną pracę



Elastyczne węże
przyłączeniowe (opcja)



Wysokiej jakości obudowa
kompaktowa, wykonana z materiałów
najwyższej jakości, odporna na pęknięcia



Zawór BY-PASS
(opcja)

3. Główne zadania systemu



Usuwanie jonów
żelaza

1

Usuwanie jonów
manganu

2

Redukcja twardości
wody

3

Usuwanie związków
organicznych

4

Usuwanie jonu
amonowego

5



4. Dlaczego należy używać system SUPREME MULTI - żelazo i mangan




Zażelaziona woda:

Zażelaziona woda, zawierająca mangan jest bardzo szkodliwa dla organizmu. Sole żelaza i manganu niekorzystnie działają na układ trawienny, serce oraz nerki.

Woda z dużym stężeniem żelaza i manganu jest jedną z najczęstszych przyczyn, psucia się drogiego sprzętu AGD (pralka, zmywarka).

Obecność jonów żelaza i manganu w wodzie pozostawia na sanitariatach, rdzawe, nieestetyczne zacieki.

Pranie w wodzie zażelazionej powoduje, że całe „pranie” zabarwiane jest na kolor „brązowy”.



5. Dlaczego należy używać system SUPREME MULTI - twardość wody



Miękka woda:

- nadaje włosom miękkość i łatwość rozczesywania,
- skóra staje się gładza i zachowuje naturalną wilgotność, co zapobiega jej nadmiernemu wysuszeniu i powstawaniu zmarszczek,
- ułatwia pienie się mydła, zmniejsza zużycie detergentów do 30%,
- to oszczędność wynikająca z braku potrzeby stosowania soli do pralek i zmywarek.

Twarda i zakamieniona woda jest jedną z najczęstszych przyczyn awarii drogich sprzętów AGD, takich jak: pralka, zmywarka, ponadto twarda woda pozostawia osad na szkle oraz sztucach.

Warstwa izolacyjna, którą tworzą złoży kamienia, przyczyniają się do wzrostu poboru energii, co z kolei przekłada się na znaczny wzrost kosztów za energię elektryczną oraz grzewczą.

Twarda woda, niszczy armaturę sanitarną poprzez zapychanie dysz prysznicowych. Uszkadza drogie nowoczesne baterie oraz wanny wyposażone w systemy jacuzzi lub hydromasaże.



6. Dlaczego należy używać system SUPREME MULTI - związki organiczne



Związki organiczne:

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, powodują znaczące pogorszenie smaku i zapachu wody, a w skrajnych przypadkach mogą wywoływać choroby nowotworowe.

System **SUPREME MULTI** obniża zawartość szkodliwych związków organicznych w wodzie.



7. Dlaczego należy używać system SUPREME MULTI - jon amonowy



Jon amonowy:


Podobnie jak związki organiczne ma negatywny wpływ na smak i zapach wody.

Dodatkowo obecność jonu amonowego w wodzie wiąże się z:

- powstawaniem szkodliwych dla zdrowia nitratów (azotynów), z tym problemem mierzą się również akwaryści,
- jon amonowy ogranicza skutecznie procesy dezynfekcji wody.



8. SUPREME MULTI - naszym sekretem jest złoże



ECOMIX

- 1. ŻELAZO
 - 2. MANGAN
 - 3. ZWIĄZKI ORGANICZNE
 - 4. TWARDOŚĆ
 - 5. AMONIAK
- 1** URZĄDZENIE
- 5** ROZWIĄZANYCH PROBLEMÓW

9. Informacje techniczne



Specyfikacja techniczna:

Model	SUPREME MULTI 24
Ciśnienie robocze min./maks.	1,4 bar / 8,3 bar
Temperatura robocza min./maks.	2°C - 48°C
Złącze elektryczne	230/50 V/Hz
Maksymalny pobór mocy	17 W
Złącze hydrauliczne wlot/wylot	gwint zewn. 3/4" BSP

Informacje o systemie:

Rodzaj sterowania	Elektroniczne-objętościowe
Rodzaj regeneranta	Sól pastylkowa
System regeneracji	Przeciwpływowy

Osiągi⁽¹⁾:

Objętość złoza (dm ³)	24
Nominalna zdolność wymienna (m ³ x°f)	91,2
Nominalna zdolność wymienna (m ³ x°d)	50,9
Zużycie soli na regenerację (kg) ⁽²⁾	2,4
Zalecany maksymalny przepływ roboczy (m ³ /h)	1,3
Nominalna wartość dla backwash (l/min.)	9,8
Zużycie wody płuczącej na regenerację (przy 3 bar) (litr) ⁽²⁾	205

⁽¹⁾ Wielkości przybliżone, osiągi zależą od warunków roboczych i jakości wody.

⁽²⁾ Maksymalne zużycie soli/wody przy proporcjonalnym zasoleniu (minimum 60%).



9. Informacje techniczne




Każde opakowanie posiada naklejkę z numerem urządzenia



Wymiary i waga:

A- Szerokość (mm)	345
B- Głębokość (mm)	573
C- Wysokość (mm)	1084
Głębokość, włączając obejście (mm)	658
Wysokość wlot/wylot (mm)	933
Wysokość wlot/wylot, włączając obejście (mm)	939
Waga (kg)	35,5
Waga, włączając obejście (kg)	36,0
Maksymalna pojemność magazynowania soli (kg)	125

10. Przykładowy schemat instalacji



W naszej ofercie znajdziecie Państwo także korpus narurowy **marki SUPREME**, który zabezpieczy Państwa system przed zanieczyszczeniami z instalacji wodnej.

Korpus w sprzedaży oferowany jest z wkładem mechanicznym (dokładność filtracji 5 µm), płytką montażową wraz z wkrętami, kluczem oraz bakteriostatycznym dyskiem centrującym.

Do wyboru mają Państwo trzy średnice przyłącza: 1/2", 3/4" oraz 1", dodatkowo wszystkie korpusy wyposażone w są zawór odpowietrzający.



11. Kontakt



DYSTRYBUTOR:

